

シ・イーナス 標準仕様書

A 建築概要		建築場所	敷地面積	小屋根面積
御施主様名		用途地域	建築面積	庇面積
新住所		建ぺい率	一階床面積	施工面積
TEL		容積率	二階床面積	建ぺい率
着工予定日	確認申請合格日より1週間後	防火指定	延床面積	容積率
完成予定日	着工日より4ヶ月後			

B 外部仕上表		外壁	不燃材種別(不燃材料NM-9341)	へらソウダ	木製一体型 FRP防水	外部サッシ	アルミ樹脂複合窓
基礎	鉄筋コンクリート造、ベタ基礎		防火構造認定(通)木造下地PC-030BE-9201	防護処理		玄関ドア	YK62エポータ
配筋	へーヌ: 10@200 立上り 10@200			ホーチ床			
床下換気口	基礎/ベッキン工法			軒天			
床下防湿処置	防湿ポリフィルム△0.15mm						

C 内部仕上表		床	畳	天井	備考	断熱材	一階床	外壁
室名			712 QM 9405	712 QM 9406			スタインロクフォーム(厚)50	G7-11(10G厚)100
玄関	タイルフロアタイル300角	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				G7-11(10G厚)100
クローク	タイルフロアタイル300角	3尺角ベニア張り Q塗装仕上		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				G7-11(10G厚)100
ホール	フローリング	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
和室	珪球畳 (フローリング)	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		3尺角ベニア張り Q塗装仕上				
LDK	フローリング	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
洗面脱衣・WC	フローリング	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
寝室・子供室	フローリング	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
クハセキ	フローリング	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
納戸	フローリング	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
押入	フローリング	PB12.5 ビニルクロス貼A級品		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
外物置	土間コンクリート	3尺角ベニア張り Q塗装仕上		PB8.5 ビニルクロス貼A級品				
小屋裏収納	フローリング	PB12.5		PB8.5				

D 設備仕様		トイレ	一階	サライスシャワートイレ	換気設備	強制換気システム
キッチン	TOYO K TOHEN Baybay-LB			手洗器付埋め込み収納棚入ソフトル水洗		
	三菱WA6009 イブ			アム・ジュシャワートイレ		
	東芝製IHヒーター			手洗器付埋め込み収納棚入ソフトル水洗		
	水洗面物2本標準			二階		
浴室	スチンシロップコップソフソフシート			電気設備		
	ユニットバス			スエッチ		
	カハガ 7カゲ スリレド SBJ-A			コンセント		
	手元止水付き3WAYメタル仕上			1部屋当り=コンセント(2口)×2個		
	足ヒタシロープ・床裏シャワー			洗面化粧台		
	3枚引戸			洗面脱衣		

E 特記事項		別途工事になるもの	エアコン工事	暖房工事
標準仕様に含まれるもの				
全室照明工事		洗濯機防水バシ		
全窓の網戸		カーテン		